

**АНКЕТА № 1**

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации,  
расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3  
Приморского района Санкт-Петербурга**

**ГБДОУ детский сад № 3 Приморского района СПб.**

ОГРН 1027807589756

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

дошкольное образование

ОКВЭД  
85.32

Образование в области спорта и отдыха

ОКВЭД  
80.10.1

**Форма собственности** | Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС  
13

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма**

Государственное бюджетное учреждение субъектов  
Российской Федерации

ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя  
объекта**

Заведующий

Барт Татьяна Николаевна

**Телефон, факс руководителя объекта**

Тел. (812) 393-34-01

Факс (812) 393-34-01

**Е-mail объекта**

Primdou3spb@gmail.com

**Юридический адрес объекта**

197348

г. Санкт-Петербург ул. Аэродромная дом 7 корпус 2  
литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта**

(индекс)

г. Санкт-Петербург ул. Аэродромная дом 7 корпус 2  
литер А

(почтовый адрес)

**Наименование владельца объекта, в котором находится  
организация**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3  
Приморского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора)  
объекта**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации  
(собственника)**

Администрация Приморского района  
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации**

193374

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Глава администрации Приморского района г. Санкт-Петербурга Цед Николай Григорьевич

**Телефон, факс руководителя вышестоящей  
организации**

Тел. 8(812)576-82-82

Факс 8(812)576-82-82

**Е-mail руководителя вышестоящей организации**

tuprim@gov.spb.ru

## Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБДОУ детский сад № 3 Приморского района СПб.	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	г. Санкт-Петербург ул. Аэродромная дом 7 корпус 2 литер А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1924,6	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2	
Кадастровый номер объекта	78:4103:0:19	
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 55 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все
Категории обслуживаемых инвалидов:	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии	нет
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:	(да, нет)	нет

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта					Фактическое значение	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства устройства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства устройства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет»)			
1	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства устройства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства устройства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ
		3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1.1 Пути пешеходного движения</b>										
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	1					м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
<b>1.2 Наружные лестницы</b>										
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	1					м	0,35	0,35-0,4		
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,12	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	2,7	Не менее 1,35		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,4	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»					
<b>1.3 Пандусы: стационарные</b>										
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	0				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15		
1.4	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)										
	Название зоны	0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6			
2	<b>Входной узел</b>										
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)										
2.1	<b>Наружные лестницы</b>										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4			
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15	п. 4.1.12		
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,80	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,88	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых	наличие	да				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ступеней «О», «С», «Г»					
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	<b>Пандусы: стационарные</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	0			Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	<b>Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	1			Ширина пандуса «К»	м	0,7	Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%)	20%	Не более 10%		
2.4	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
	Название зоны	0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	<b>Подъемники мобильные</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	0			«К»	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			п. 4.1.14	
						наличие				
2.6	<b>Входные площадки</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да		п. 5.1.3	
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,04	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
2.7	<b>Входные тамбуры</b>									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	2,7	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие				
2.8	<b>Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,90	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Ширина в свету «К»	м				
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9	<b>Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	да		п. 5.1.5	
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
2.10	<b>Вестибюли общественных зданий</b>									
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м				
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие				
3	<b>Пути движения внутри здания</b>									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.1 Коридоры, переходы в другие здания</b>										
Название зоны	1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
					Ширина «К»					
<b>3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>										
Название зоны	1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,90	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Ширина «К»					
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	нет	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
<b>3.3 Внутренние лестницы</b>										
Название зоны	1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м				
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
<b>3.4 Пандусы стационарные</b>										
Название зоны	0				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Высота одного подъема «К»	м				
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14		
3.5	<b>Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)</b>										
	Название зоны	0									
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
3.6	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>										
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6			
3.7	<b>Подъемники мобильные</b>										
	Название зоны	0									
					«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью	
3.8	<b>Лифты</b>										
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7			
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.18		
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине	наличие			п. 5.2.20		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					лифта «С», «Г»					
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
<b>4</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	<b>Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>									
	Название зоны	0								
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	<b>Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания</b>									
	Название зоны	0								
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п. 7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п. 7.4.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3	
4.4	<b>Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов</b>									
	Название зоны									
		0								
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенок – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	<b>Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений</b>									
	Название зоны									
		0								
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Отражения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие		0,9	п.7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие			п.7.6.2	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
<b>5.1</b>	<b>Доступная кабина в общей уборной</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
<b>1</b>	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазами шириной «К»	м	0,50	Не менее 0,75						
	Ширина кабины «К»	м	1,70	Не менее 1,65						
	Глубина кабины «К»	м	1,40	Не менее 1,8						
	Ширина двери кабины «К»	м	0,60	Не менее 0,9					п.5.3.3 рис.Д.11	
	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет							
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да							
	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да						п. 5.3.6	
	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да						п.5.5.1	
<b>5.2</b>	<b>Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
<b>0</b>	Ширина «К»	м		Не менее 2,2					п. 5.3.3 рис.Д.11	
	Глубина «К»	м		Не менее 2,25					п. 5.3.3 рис.Д.11	
	Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9					п. 5.3.3 рис.Д.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п. 5.3.6	
<b>5.3</b>	<b>Кабины душевые закрытые</b>									
	Название зоны <b>0</b>									
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п. 5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				
					- ручным душем	наличие			п. 5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8		
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8	п. 5.3.7. табл.1	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м		Не менее 2,4	п. 5.3.8	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетруемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:  
300-12-15

Зам. зав. по АХР  
Должность

Круглова Ольга  
Владимировна  
ФИО

«01» сентября 2021г.

Согласовано:  
393-34-01

заведующий  
Должность

Барт Татьяна Николаевна  
ФИО

«01» сентября 2021г.



М.П.